

ALMALIFT

PS12-16-20N



1200-2000 kg



Excelente eficiencia



Alta maniobrabilidad



Mejor ratio
coste-rendimiento

ALMALIFT



almalift.com

VENTAJAS



- La nueva gama de apiladores de timón corto introducidos por Noblelift ha combinado toda la experiencia adquirida por el fabricante en los últimos años. Al utilizar las soluciones más avanzadas y los componentes de nivel superior, la nueva gama está lista para proporcionar el mejor nivel de rendimiento a sus usuarios.
- Durante la etapa de diseño se consideraron y verificaron varias prioridades y diversos detalles, como la mejora de la vida útil y el rendimiento de nuestros apiladores, el fácil mantenimiento y la confirmación de la compatibilidad de los componentes no solo dentro del rango del modelo, sino también con otras gamas de productos Noblelift.
- La experiencia de Noblelift muestra que el uso de componentes de marcas superiores de proveedores muy conocidos no solo ayuda a mejorar la confiabilidad, sino que también genera confianza en nuestros clientes y pone los productos a un nuevo nivel. Es por eso que casi todos los componentes clave utilizados para esta gama de modelos provienen de marcas famosas con amplia experiencia en la industria del manejo de materiales.



- El **diseño integrado de la plataforma** del operador y los brazos protectores, así como la estructura interna totalmente nueva, permiten garantizar la menor longitud del cuerpo del apilador y proporcionan un radio de giro extremadamente bajo con respecto a los competidores. Junto con esto, la plataforma ayuda a proporcionar un alto nivel de confort a los operadores.

- **Potente motor de tipo AC** de los líderes mundiales de la industria: El motor de tracción AC diseñado y producido por Schabmüller se combina con la transmisión de ZF de máxima calidad y está equipado con un freno electromagnético Intorq. El motor puede proporcionar una velocidad de desplazamiento de hasta 8km/h.
- El uso de ruedas motrices de calidad superior de los fabricantes alemanes Radel Vogel o Wicke ayuda a garantizar una larga vida útil a los neumáticos (PU)



- El uso de **una cubierta con un grosor de 8mm, permite garantizar la resistencia del chasis incluso en caso de colisión** contra objetos. La fuerte tapa de la batería hecha de acero ayuda a proporcionar un alto nivel de protección en esta parte.



- Los controladores de conducción y los controladores de dirección son fabricados por Zapi (Italia). La marca líder en Europa con una larga trayectoria en la industria, que ofrece soluciones extremadamente confiables y flexibles con un alto nivel de rendimiento del sistema de control.



La opción de **acceso al panel mediante PIN-CODE**, que funciona no solo con PIN-CODE, sino también con tarjetas de acceso (RFID), limitando así la cantidad de usuarios que pueden usar el apilador. La opción de cargador incorporado puede ayudar a simplificar los procesos de carga para los clientes que usan los apiladores no tan intensivamente. (que no requieren múltiples turnos en sus operaciones que requieren cambios de batería)

El **timón REMA** ofrece un alto nivel de **ergonomía**, así como la fiabilidad del sistema de control. Además, el timón garantiza una larga vida útil gracias a los interruptores basculantes sin contacto diseñados para la función de elevación y descenso.



Esta gama de apiladores de este modelo se puede equipar con la opción de **Dirección Asistida Eléctrica (EPS)** que ofrece un control preciso y rápido para la posición del volante y tiene un alto nivel de fiabilidad y seguridad de acuerdo a con las normas oficiales,



La opción de reemplazo de batería lateral permite a los clientes usar el apilador para varios turnos y así no perder tiempo en el complicado procedimiento de reemplazo de batería a por la parte superior. Con la ayuda de un pequeño carrito, las baterías se pueden reemplazar de forma rápida y sin esfuerzo.

El apilador puede ser equipado con la opción de Aquamatic un sistema de recarga rápida de agua destilada en las baterías de plomo-ácido. El apilador de 2000 kg puede ser equipado con una batería 3VBS estándar, que ayude a reducir la longitud del apilador dejándolo más compacto. (La batería estándar es 2PzS)

Esta gama de modelos puede equiparse con baterías de Litio. El uso del Litio de Noblift le permitirá disfrutar de los beneficios de la tecnología de Litio, como la carga rápida, cargar en cualquier momento, libre de mantenimiento, diagnóstico inteligente del estado de la batería, amigable con el medio ambiente, menor coste total por la vida útil de la misma.

La característica de control hidráulico proporcional realizada con la ayuda de la solución del fabricante líder soluciones hidráulicas HPI permite asegurar un posicionamiento preciso de las horquillas durante la elevación y el descenso, así como una aceleración y desaceleración suave de las horquillas y un manejo suave cuando se trate de productos frágiles.

• Tabla de mástiles

	Altura mástil replegado h1(mm)	Elevación libre h2(mm)	Altura Elevación h3(mm)	Altura mástil extendido h4(mm)	Altura de elevación + horquillas h3+h13(mm)
Mástil Dúplex	PS 12N				
	1958	-	2830	3380	2920
	2108	-	3130	3680	3220
	2308	-	3530	4080	3620
Mástil Dúplex Elevación libre total	1958	1410	2630	3380	2920
	2108	1560	3130	3680	3220
	2308	1760	3630	4080	3620
Mástil Dúplex	PS 16N				
	1958	-	2830	3380	2820
	2108	-	3130	3680	3220
	2308	-	3530	4080	3620
Mástil Dúplex Elevación libre total	1958	1410	2830	3380	2920
	2108	1560	3130	3680	3220
	2308	1760	3530	4080	3620
Mástil Triplex Elevación libre total	2008	-	4230	4780	4320
	2108	-	4530	5080	4620
	1908	1320	3830	4480	4020
Mástil Triplex Elevación libre total	2008	1420	4230	4780	4320
	2108	1520	4530	5080	4620
	2343	1756	5230	5780	5320
	2410	1800	5430	6110	5520
Mástil Dúplex	PS20N				
	2078	-	2830	3500	2920
	2228	-	3130	3800	2920
	2428	-	3530	4200	3620
Mástil Dúplex Elevación libre total	1978	1310	2630	3300	2720
	2078	1410	2830	3500	2920
	2228	1560	3130	3800	3220
	2428	1760	3530	4200	3620
Mástil Triplex Elevación libre total	2128	-	4230	4900	4320
	2228	-	4530	5200	4620
Mástil Triplex Elevación libre total	1978	1310	3830	4600	4020
	2128	1420	4230	4900	4320
	2228	1520	4530	5200	4620



Carrer de la Mare de Déu de Núria, 23 D.
08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona
Tel.: + 34 935 01 04 30.
info@almalift.com



almalift.com

Distribuidor oficial

